

2 D - A B L E N K E I N H E I T

PS-2000-Weld

de | Datenblatt | 1.0

- Integrierte Lösung mit hoher Leistungsverträglichkeit
- Speziell für anspruchsvolle Schweißanwendungen entwickelt
- Hohe Dynamik, Positioniergenauigkeit, geringer Temperaturdrift sowie ausgezeichnete Langzeitstabilität



Wellenlänge	1030 – 1080 nm	Max. Offsetdrift pro Achse	20 µrad/K
Eingangsstrahldurchmesser	20 mm	Langzeitdrift pro Achse (8 h (<))	80 µrad
Max. Laserleistung @ 1064 nm CW (<)	2000 W	Kühlmethode	Wasser
Schleppverzug	0,28 ms	Durchflussmenge	3 l/min
Positioniergeschwindigkeit (<)	27 m/s	Ansteuerschnittstelle	XY2-100
Beschriftungsgeschwindigkeit	3,5 mm/s	Versorgungsspannung DC	15 V
Max. optische Auslenkung (±)	0,35 rad	Strombedarf	10 A
Auflösung	12 µrad	Betriebstemperatur	15 – 35 °C
Wiederholgenauigkeit (RMS) (<)	2 µrad	Lagertemperatur	-35 – 60 °C
Max. Gaindrift pro Achse	20 ppm/K	Technische Maße (B × T × H)	222 × 504 × 389 mm
		Nettogewicht	15 kg


Projektspezifische Anpassungen, einschließlich der Auswahl und Konfiguration von F-Theta-Objektiv, Air-Knife-System, Kollimator und Kameraüberwachung, sind auf Anfrage möglich. Die technischen Parameter variieren je nach gewählter Konfiguration.

Änderungen und Abweichungen vorbehalten. Produktfotos sind unverbindlich und können Sonderausstattungen enthalten.



Kollimator

Galvanometer-Scanner



Air Knife

F-Theta-Objektiv

2D-Ablenkeinheit

PS-2000-Weld

Maßangaben sind in Millimetern angegeben und dienen als Richtwert.
Verbindliche Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

